

Index des attributs

Légende : *Déconseillé, DTD Transitoire, DTD avec jeu d'enCadrement*

Nom	Éléments concernés	Type	Valeur par défaut	Déc.	DTD	Commentaires
abbr	TD, TH	%Text;	#IMPLIED			abréviation pour cellule de rubrique
accept-charset	FORM	%Charsets;	#IMPLIED			liste des jeux de caractères reconnus
accept	FORM, INPUT	%ContentTypes;	#IMPLIED			liste de types MIME pour chargement d'un fichier sur le serveur
accesskey	A, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL, LEGEND, TEXTAREA	%Character;	#IMPLIED			touche de caractère pour l'accessibilité
action	FORM	%URI;	#REQUIRED			gestionnaire de formulaire côté serveur
align	CAPTION	%CAlign;	#IMPLIED	D	T	relativement à la table
align	APPLET, IFRAME, IMG, INPUT, OBJECT	%IAlign;	#IMPLIED	D	T	alignement vertical ou horizontal
align	LEGEND	%LAlign;	#IMPLIED	D	T	relativement au jeu de champs
align	TABLE	%TAlign;	#IMPLIED	D	T	position de la table relativement à la fenêtre
align	HR	(left center right)	#IMPLIED	D	T	

align	DIV, H1, H2, H3, H4, H5, H6, P	(left center right justify)	#IMPLIED	D	T	alignement, alignement du texte
align	COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR	(left center right justify char)	#IMPLIED			
alink	BODY	%Color;	#IMPLIED	D	T	couleur des liens sélectionnés
alt	APPLET	%Text;	#IMPLIED	D	T	brève description
alt	AREA, IMG	%Text;	#REQUIRED			brève description
alt	INPUT	CDATA	#IMPLIED			brève description
archive	APPLET	CDATA	#IMPLIED	D	T	liste d'archives séparées par des virgules
archive	OBJECT	CDATA	#IMPLIED			liste d'URI séparés par des espaces
axis	TD, TH	CDATA	#IMPLIED			liste des rubriques concernées séparées par des virgules
background	BODY	%URI;	#IMPLIED	D	T	mosaïque de textures pour l'arrière-plan du document
bgcolor	TABLE	%Color;	#IMPLIED	D	T	couleur d'arrière-plan des cellules
bgcolor	TR	%Color;	#IMPLIED	D	T	couleur d'arrière-plan des rangées
bgcolor	TD, TH	%Color;	#IMPLIED	D	T	couleur d'arrière-plan des cellules
bgcolor	BODY	%Color;	#IMPLIED	D	T	couleur d'arrière-plan du document

border	TABLE	%Pixels;	#IMPLIED			épaisseur du contour de la table
border	IMG, OBJECT	%Pixels;	#IMPLIED	D	T	épaisseur de la bordure du lien
cellpadding	TABLE	%Length;	#IMPLIED			espacement à l'intérieur des cellules
cellspacing	TABLE	%Length;	#IMPLIED			espacement entre les cellules
char	COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR	%Character;	#IMPLIED			caractère d'alignement, e.g. char=':'
charoff	COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR	%Length;	#IMPLIED			décalage du caractère d'alignement
charset	A, LINK, SCRIPT	%Charset;	#IMPLIED			encodage de caractères de la ressource reliée
checked	INPUT	(checked)	#IMPLIED			pour les boutons radio et les cases à cocher
cite	BLOCKQUOTE, Q	%URI;	#IMPLIED			URI du document ou message sources
cite	DEL, INS	%URI;	#IMPLIED			informations sur la raison du changement
class	Tous les éléments, sauf BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, STYLE et TITLE	CDATA	#IMPLIED			liste de classes séparées par des espaces
classid	OBJECT	%URI;	#IMPLIED			identifie une

						implémentation
clear	BR	(left all right none)	none	D	T	contrôle l'écoulement du texte
code	APPLET	CDATA	#IMPLIED	D	T	fichier de classe de l'applet
codebase	OBJECT	%URI;	#IMPLIED			URI de base pour les attributs classid, data, archive
codebase	APPLET	%URI;	#IMPLIED	D	T	URI de base optionnel pour l'applet
codetype	OBJECT	%ContentType;	#IMPLIED			type de contenu de l'attribut code
color	BASEFONT, FONT	%Color;	#IMPLIED	D	T	couleur du texte
cols	FRAMESET	%MultiLengths;	#IMPLIED		C	liste de longueurs, par défaut : 100% (1 colonne)
cols	TEXTAREA	NUMBER	#REQUIRED			
colspan	TD, TH	NUMBER	1			nombre de colonnes couvertes par la cellule
compact	DIR, DL, MENU, OL, UL	(compact)	#IMPLIED	D	T	espacement inter-items réduit
content	META	CDATA	#REQUIRED			informations associées
coords	AREA	%Coords;	#IMPLIED			liste de longueurs séparées par des virgules
coords	A	%Coords;	#IMPLIED			à utiliser avec les images cliquables côté client

data	OBJECT	%URI;	#IMPLIED			référence aux données de l'objet
datetime	DEL, INS	%Datetime;	#IMPLIED			date et heure du changement
declare	OBJECT	(declare)	#IMPLIED			déclare mais n'instancie pas le drapeau
defer	SCRIPT	(defer)	#IMPLIED			l'agent utilisateur peut différer l'exécution du script
dir	Tous les éléments, sauf APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FRAME, FRAMESET, IFRAME, PARAM, SCRIPT	(ltr rtl)	#IMPLIED			direction du texte faible/neutre
dir	BDO	(ltr rtl)	#REQUIRED			directionnalité
disabled	BUTTON, INPUT, OPTGROUP, OPTION, SELECT, TEXTAREA	(disabled)	#IMPLIED			indisponible dans ce contexte
enctype	FORM	%ContentType;	"application/x-www-form-urlencoded"			
face	BASEFONT, FONT	CDATA	#IMPLIED	D	T	liste de noms de police séparés par des virgules
for	LABEL	IDREF	#IMPLIED			correspond à la valeur ID du champs
frame	TABLE	%TFrame;	#IMPLIED			quelles parties du contour restituer
frameborder	FRAME, IFRAME	(1 0)	1		C	bordures de cadre ou non ?

headers	TD, TH	IDREFS	#IMPLIED			liste des id des cellules de rubrique
height	IFRAME	%Length;	#IMPLIED		T	hauteur du cadre
height	TD, TH	%Length;	#IMPLIED	D	T	hauteur de la cellule
height	IMG, OBJECT	%Length;	#IMPLIED			surclasser la hauteur
height	APPLET	%Length;	#REQUIRED	D	T	hauteur initiale
href	A, AREA, LINK	%URI;	#IMPLIED			URI de la ressource reliée
href	BASE	%URI;	#IMPLIED			URI qui fait office d'URI de base
hreflang	A, LINK	%LanguageCode ;	#IMPLIED			code de langue
hspace	APPLET, IMG, OBJECT	%Pixels;	#IMPLIED	D	T	gouttière horizontale
http-equiv	META	NAME	#IMPLIED			nom de l'en-tête de réponse HTTP
id	Tous les éléments, sauf BASE, HEAD, HTML, META, SCRIPT, STYLE, TITLE	ID	#IMPLIED			identifiant unique au document
ismap	IMG, INPUT	(ismap)	#IMPLIED			utiliser une image cliquable côté serveur
label	OPTION	%Text;	#IMPLIED			à utiliser dans les menus hiérarchiques
label	OPTGROUP	%Text;	#REQUIRED			à utiliser dans les menus hiérarchiques

lang	Tous les éléments, sauf APPLET, BASE, BASEFONT, BR, FRAME, FRAMESET, IFRAME, PARAM, SCRIPT	%LanguageCode ;	#IMPLIED			code de langue
language	SCRIPT	CDATA	#IMPLIED	D	T	nom de langage de script prédéfini
link	BODY	%Color;	#IMPLIED	D	T	couleur des liens
longdesc	IMG	%URI;	#IMPLIED			lien vers une description longue (en complément de l'attribut alt)
longdesc	FRAME, IFRAME	%URI;	#IMPLIED		C	lien vers une description longue (en complément de l'attribut title)
marginheight	FRAME, IFRAME	%Pixels;	#IMPLIED		C	marges verticales en pixels
marginwidth	FRAME, IFRAME	%Pixels;	#IMPLIED		C	marges horizontales en pixels
maxlength	INPUT	NUMBER	#IMPLIED			nombre de caractères maxi pour les champs de texte
media	STYLE	%MediaDesc;	#IMPLIED			prévu pour ces médias
media	LINK	%MediaDesc;	#IMPLIED			pour restitution sur ces médias
method	FORM	(GET POST)	GET			méthode HTTP utilisée pour soumettre le formulaire
multiple	SELECT	(multiple)	#IMPLIED			sélection simple

						par défaut
name	BUTTON, TEXTAREA	CDATA	#IMPLIED			
name	APPLET	CDATA	#IMPLIED	D	T	permet aux applets de se trouver les uns les autres
name	SELECT	CDATA	#IMPLIED			nom du champs
name	FORM	CDATA	#IMPLIED			nom du formulaire pour les scripts
name	FRAME, IFRAME	CDATA	#IMPLIED		C	nom du cadre pour le ciblage
name	IMG	CDATA	#IMPLIED			nom de l'image pour les scripts
name	A	CDATA	#IMPLIED			extrémité du lien nommée
name	INPUT, OBJECT	CDATA	#IMPLIED			soumettre comme partie du formulaire
name	MAP	CDATA	#REQUIRED			pour appel par l'attribut usemap
name	PARAM	CDATA	#REQUIRED			nom de propriété
name	META	NAME	#IMPLIED			nom des métainformations
nohref	AREA	(nohref)	#IMPLIED			cette région est inactive
noresize	FRAME	(noresize)	#IMPLIED		C	autoriser l'utilisateur à redimensionner le cadre ?
noshade	HR	(noshade)	#IMPLIED	D	T	
nowrap	TD, TH	(nowrap)	#IMPLIED	D	T	suppression de la

						césure
object	APPLET	CDATA	#IMPLIED	D	T	fichier d'applet sérialisé
onblur	A, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL, SELECT, TEXTAREA	%Script;	#IMPLIED			l'élément a perdu l'attention
onchange	INPUT, SELECT, TEXTAREA	%Script;	#IMPLIED			la valeur de l'élément a changé
onclick	Tous les éléments, sauf APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE	%Script;	#IMPLIED			le bouton d'un pointeur a été cliqué
ondblclick	Tous les éléments, sauf APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE	%Script;	#IMPLIED			le bouton d'un pointeur a été double cliqué
onfocus	A, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL, SELECT, TEXTAREA	%Script;	#IMPLIED			l'élément a reçu l'attention
onkeydown	Tous les éléments, sauf APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT,	%Script;	#IMPLIED			une touche est appuyée

	STYLE, TITLE					
onkeypress	Tous les éléments, sauf APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE	%Script;	#IMPLIED			une touche a été pressée puis relâchée
onkeyup	Tous les éléments, sauf APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE	%Script;	#IMPLIED			une touche est relâchée
onload	FRAMESET	%Script;	#IMPLIED		C	tous les cadres ont été chargés
onload	BODY	%Script;	#IMPLIED			le document a été chargé
onmousedown	Tous les éléments, sauf APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE	%Script;	#IMPLIED			le bouton d'un pointeur a été appuyé
onmousemove	Tous les éléments, sauf APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT,	%Script;	#IMPLIED			le bouton d'un pointeur a été déplacé à l'intérieur

	STYLE, TITLE					
onmouseout	Tous les éléments, sauf APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE	%Script;	#IMPLIED			le bouton d'un pointeur a été déplacé en dehors
onmouseover	Tous les éléments, sauf APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE	%Script;	#IMPLIED			le bouton d'un pointeur a été déplacé sur
onmouseup	Tous les éléments, sauf APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE	%Script;	#IMPLIED			le bouton d'un pointeur a été relâché
onreset	FORM	%Script;	#IMPLIED			le formulaire a été réinitialisé
onselect	INPUT, TEXTAREA	%Script;	#IMPLIED			un texte a été sélectionné
onsubmit	FORM	%Script;	#IMPLIED			le formulaire a été soumis
onunload	FRAMESET	%Script;	#IMPLIED		C	tous les cadres ont été retirés
onunload	BODY	%Script;	#IMPLIED			le document a été

						retiré
profile	HEAD	%URI;	#IMPLIED			dictionnaire de métainformations nommé
prompt	ISINDEX	%Text;	#IMPLIED	D	T	message d'invite
readonly	TEXTAREA	(readonly)	#IMPLIED			
readonly	INPUT	(readonly)	#IMPLIED			pour les boutons de type text et passwd
rel	A, LINK	%LinkTypes;	#IMPLIED			types de lien progressif
rev	A, LINK	%LinkTypes;	#IMPLIED			types de lien régressif
rows	FRAMESET	%MultiLengths;	#IMPLIED		C	liste de longueurs, par défaut : 100% (1 rangée)
rows	TEXTAREA	NUMBER	#REQUIRED			
rowspan	TD, TH	NUMBER	1			nombre de rangées couvertes par la cellule
rules	TABLE	%TRules;	#IMPLIED			règles entre rangées et colonnes
scheme	META	CDATA	#IMPLIED			selectionner une forme de contenu
scope	TD, TH	%Scope;	#IMPLIED			portée des cellules de rubrique
scrolling	FRAME, IFRAME	(yes no auto)	auto		C	barres de défilement ou non
selected	OPTION	(selected)	#IMPLIED			
shape	AREA	%Shape;	rect			contrôle

						l'interprétation des coordonnées
shape	A	%Shape;	rect			à utiliser avec les images cliquables côté client
size	HR	%Pixels;	#IMPLIED	D	T	
size	FONT	CDATA	#IMPLIED	D	T	[+ -]entier, e.g. size="+1", size="4"
size	INPUT	CDATA	#IMPLIED			propre à chaque type de champs
size	BASEFONT	CDATA	#REQUIRED	D	T	taille de police de base pour les éléments FONT
size	SELECT	NUMBER	#IMPLIED			rangées visibles
span	COL	NUMBER	1			les attributs de l'élément COL affectent "n" colonnes
span	COLGROUP	NUMBER	1			nombre de colonnes par défaut dans le groupe
src	SCRIPT	%URI;	#IMPLIED			URI d'un script externe
src	INPUT	%URI;	#IMPLIED			pour les champs avec des images
src	FRAME, IFRAME	%URI;	#IMPLIED		C	source du contenu du cadre
src	IMG	%URI;	#REQUIRED			URI de l'image à incorporer
standby	OBJECT	%Text;	#IMPLIED			message à montrer pendant le

						chargement
start	OL	NUMBER	#IMPLIED	D	T	numéro commençant la séquence
style	Tous les éléments, sauf BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE	%StyleSheet;	#IMPLIED			indications de style associées
summary	TABLE	%Text;	#IMPLIED			objet/structure pour sortie vocale
tabindex	A, AREA, BUTTON, INPUT, OBJECT, SELECT, TEXTAREA	NUMBER	#IMPLIED			position dans l'ordre de tabulation
target	A, AREA, BASE, FORM, LINK	%FrameTarget;	#IMPLIED		T	restituer dans ce cadre
text	BODY	%Color;	#IMPLIED	D	T	couleur du texte du document
title	Tous les éléments, sauf BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, TITLE	%Text;	#IMPLIED			titre consultatif
type	A, LINK	%ContentType;	#IMPLIED			type de contenu consultatif
type	OBJECT	%ContentType;	#IMPLIED			type de contenu pour l'attribut data
type	PARAM	%ContentType;	#IMPLIED			type de contenu pour l'attribut value quand valuetype=ref
type	SCRIPT	%ContentType;	#REQUIRED			type de contenu du langage de script

type	STYLE	%ContentType;	#REQUIRED			type de contenu du langage de style
type	INPUT	%InputType;	TEXT			le genre de gadget voulu
type	LI	%LIStyle;	#IMPLIED	D	T	style de l'item de liste
type	OL	%OLStyle;	#IMPLIED	D	T	style de numérotation
type	UL	%ULStyle;	#IMPLIED	D	T	style de puce
type	BUTTON	(button submit reset)	submit			utiliser comme bouton de formulaire
usemap	IMG, INPUT, OBJECT	%URI;	#IMPLIED			utiliser une image cliquable côté client
valign	COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR	(top middle bottom baseline)	#IMPLIED			alignement vertical dans les cellules
value	INPUT	CDATA	#IMPLIED			spécifier pour les boutons radio et les cases à cocher
value	OPTION	CDATA	#IMPLIED			par défaut, le contenu de l'élément
value	PARAM	CDATA	#IMPLIED			valeur de propriété
value	BUTTON	CDATA	#IMPLIED			envoyé au serveur à la soumission
value	LI	NUMBER	#IMPLIED	D	T	réinitialise le numéro dans la séquence
valuetype	PARAM	(DATA REF OBJECT)	DATA			comment interpréter la

						valeur
version	HTML	CDATA	%HTML.Version ;	D	T	une constante
vlink	BODY	%Color;	#IMPLIED	D	T	couleur des liens visités
vspace	APPLET, IMG, OBJECT	%Pixels;	#IMPLIED	D	T	gouttière verticale
width	HR	%Length;	#IMPLIED	D	T	
width	IFRAME	%Length;	#IMPLIED		T	largeur du cadre
width	IMG, OBJECT	%Length;	#IMPLIED			surclasser la largeur
width	TABLE	%Length;	#IMPLIED			largeur de la table
width	TD, TH	%Length;	#IMPLIED	D	T	largeur de la cellule
width	APPLET	%Length;	#REQUIRED	D	T	largeur initiale
width	COL	%MultiLength;	#IMPLIED			spécification de la largeur de colonne
width	COLGROUP	%MultiLength;	#IMPLIED			largeur par défaut des éléments COL